

## Hauptständer / Centerstand

Die Modellzuweisungen von diesem Artikel finden Sie auf unserer Website.  
The application list for this product can be found on our website.

### Montagehinweise

**ACHTUNG:** Die Montage dieses Produktes kann kompliziert sein und erfordert ein gutes technisches Verständnis. Wenn Sie unsicher sind, lassen Sie Montage und Wartung durch eine Fachwerkstatt durchführen. SW-MOTEC übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch eine unsachgemäße Montage verursacht wurden.

Alle vom Motorrad gelösten Schrauben sind gemäß Herstellerangaben wieder zu montieren, oder mit von SW-MOTEC gelieferten Schrauben zu ersetzen. Falls nicht anderweitig definiert, diese Schrauben nach Tabelle anziehen:

<b>M8</b>	<b>23 Nm</b>
<b>M10</b>	<b>46 Nm</b>

Gegebenenfalls Schrauben mit flüssiger Schraubensicherung einkleben.

Prüfen Sie nach 50 km alle Verbindungen auf festen Sitz.

**Technische Änderungen vorbehalten.  
Irrtümer ausgenommen.**

SW-MOTEC GmbH & Co. KG  
Ernteweg 8/10  
35282 Rauschenberg  
Germany

Tel. +49 (0) 64 25/8 16 8-00  
Fax +49 (0) 64 25/8 16 8-10

info@sw-motech.com  
www.sw-motech.com

### Mounting Instruction

**ATTENTION:** The assembly of this product can be complicated and requires a good technical understanding. If you are not sure of how to do this, have a specialty garage perform the mounting and service. SW-MOTEC accepts no liability for damages caused by improper installation.

All screws, bolts and nuts, including all replacement hardware provided by SW-MOTEC, should be tightened to the torque specified in the OEM maintenance manual for your motorcycle. If no torque specifications are provided in the OEM maintenance manual, the following torques may be used:

<b>M8</b>	<b>23 Nm</b>
<b>M10</b>	<b>46 Nm</b>

All screws, bolts and nuts should be checked after driving the first 50 km to ensure that all are tightened to the proper torque.

Medium strength liquid thread-locker (i.e., "Loctite") should be used to secure all screws, bolts and nuts.

**Subject to change. Not responsible for typos.**

**WARNUNG  
ATTENTION**

**Achtung: Die Boden- und Schräglagenfreiheit kann bei Nutzung dieses Anbauteils eingeschränkt sein.**

**Attention: Cornering and ground clearance can be reduced by using this accessory.**

**INFORMATION**

Sofern für dieses Produkt eine Allgemeine Betriebslaubnis (ABE) vorliegt: Die mit dem Produkt ausgelieferte ABE muss immer mitgeführt werden! Diese ABE gilt nur für die gelisteten Modelle und unter Beachtung aller Auflagen! Für eine Verwendung am hier nicht aufgeführten Fahrzeug muss die Eintragung in die Fahrzeugpapiere vorgenommen werden!  
Die Fahrzeugzuweisungen im ABE-Dokument werden jährlich erweitert. Dadurch kann die ABE für ein neues Produkt unter Umständen erst einige Monate nach Markteinführung erfolgen. Wird Ihr Modell nicht aufgelistet oder sollte Ihnen das ABE-Dokument nicht mehr vorliegen, besuchen Sie bitte die Download-Sektion unseres Webshops. Dort steht Ihnen das ABE-Dokument in seiner jeweils aktuellen Version zur Verfügung.

1

Hauptständer  
Centrestand



HPS.05.257.900

Anzahl/Pcs. 1

5

Distanzbuchse  
Spacer



Da:20 Di:10,5 h:9

Anzahl/Pcs. 2

8

Distanzbuchse  
Spacer



Da:20 Di:8,2 h:9

Anzahl/Pcs. 2

11

Anschlag  
Buffer




HPS.01.581.002

Anzahl/Pcs. 1

2

Rahmenbefestigung  
Frame Plates




HPS.05.257.901/902

Anzahl/Pcs. 2(R/L)

6

Sechskantschraube  
Hexagon Screw




M10 x 1,25 x 35 DIN 961

Anzahl/Pcs. 2

9

Innensechskant-  
schraube  
Hexagon Socket  
Screw




M8 x 35 DIN 912

Anzahl/ Pcs. 2

12

Innensechskant-  
schraube  
Hexagon Socket  
Screw




M8 x 16 DIN 912

Anzahl/Pcs. 1

3

Zugfedersatz  
Spring Set



ZFD.00.150.003/ST

Anzahl/Pcs. 1

7

Unterlegscheibe  
Washer



A 10,5 DIN 125

Anzahl/Pcs. 2

10

Unterlegscheibe  
Washer




A 8,4 DIN 125

Anzahl/Pcs. 2

13

Mutter selbstsichernd  
Lock Nut



M8 DIN 6927/b

Anzahl/Pcs. 1

4

Gummianschlag  
Rubber Element



MSS.00.03.016

Anzahl/Pcs. 1

**!** Schrauben mit flüssiger Schraubensicherung montieren!  
Use liquid thread locker to secure the screws!

